




Liset 2.0 HE - suspension - lumière directe - UGR<19

Liset 2.0 HE est un luminaire linéaire et modulaire. Il simplifie la composition de l'éclairage qui peut adopter plusieurs configurations, quelle qu'en soit l'application : commerce de détail, contextes architecturaux et culturels, espaces d'accueil et/ou structures d'hébergement. Compact, élégant, polyvalent et peu encombrant, Liset 2.0 HE est facile à installer en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance UGR<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération - 4 000K, CRI 80 - pour une utilisation facile dans n'importe quel projet d'éclairage.

Liset 2.0 HE est un véritable système multifonctionnel, mise au point pour tirer un maximum d'avantages de la technologie LED. La sobriété des lignes et l'efficacité lumineuse permettent de mettre en scène des clairs-obscur stupéfiants.

L'extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions réalisables avec le module d'angle. Celui-ci permet de composer des installations « PLEINE INTENSITÉ » qui garantissent un éclairage uniforme de l'espace et un confort visuel continu.

Corps : en aluminium extrudé.

Têtes : en aluminium moulé sous pression.

LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance : 0,92.

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Diffuseur: PMMA

Suspensions non incluses, à acheter séparément.

Télécharger

DXF 2D
- liset20hesos.dxf

Montaggi
- LISET 2.0 sosp.plaf. rev3.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22303406-00	CLD	2.65	LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	BLANC
22303436-00	CLD	2.68	LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	NOIR
22303406-39	CLD	2.66	LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	BLANC
22303436-39	CLD	2.63	LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	NOIR
22303407-00	CLD	5.37	LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	BLANC
22303437-00	CLD	2.50	LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	NOIR
22303407-39	CLD	5.24	LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	BLANC
22303437-39	CLD	5.10	LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	NOIR
22303406-1241	CLD-D-D	2.72	LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	BLANC
22303436-1241	CLD CELL-D-D	2.50	LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	NOIR
22303406-3941	CLD CELL-D-D	2.60	LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	BLANC
22303436-3941	CLD CELL-D-D	5.20	LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	NOIR
22303407-1241	CLD CELL-D-D	5.00	LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	BLANC
22303437-1241	CLD CELL-D-D	5.00	LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	NOIR
22303407-3941	CLD-D-D	5.20	LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	BLANC
22303437-3941	CLD-D-D	5.17	LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	NOIR

Accessoires



- Suspension simple



- Suspension simple Q



- Fixation suspension électrifiée Q



- Suspension électrique 5P



- Suspension électrique WIRELESS 5P



- Fixation en suspension pour rail



- Joining bracket - Liset 2.0

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %