



3700 Lucente 2.7 - avec détecteur de présence et de luminosité - STAND-ALONE

Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le corps. Diffuseur : en polycarbonate avec disques concentriques. Équipement : avec connectique rapide. LED : facteur de puissance : 0,9. Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique: groupe 0 (exempt de risque).

Capteur de lumière / présence (sous-code - 1219) : Il s'agit d'un détecteur qui détecte immédiatement tous les déplacements dans son champ d'action. Si le détecteur capte un mouvement dans la zone contrôlée, la lumière reste allumée. Si le détecteur ne capte aucun mouvement, la lumière s'éteint après un délai défini.

Télécharger

Montaggi
- CONTROL manual.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22370030-1219	CLD-D	2.10	LED-14000lm-4000K-CRI>80	100 W	NOIR

Accessoires



- Télécommande

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %