



CLD
S+L



Spot M5 - plafonnier - UGR<19

Spots individuels à installer en plafonnier, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct. Sur demande : version de 15°-30°. versions avec différentes finitions esthétiques pour créer des superbes scénographies lumineuses. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance : 0,92. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque). Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Télécharger

Montaggi
- M_1-2-3-5_PLAF rev0.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22510105-00	CLD S+L	0.45	LED-1034lm-4000K-20°-CRI 90	12 W	BLANC
22510105-39	CLD S+L	0.45	LED-962lm-3000K-20°-CRI 90	12 W	BLANC

Accessoires



- 700mA DIM DALI power supply



- 700mA power supply

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %