




Download

- DXF 2D
- 6602t.dxf
- 3DS
- disano_6602_TechnoSystem.3ds
- 3DM
- disano_6602_TechnoSystem.3dm
- Montaggi
- technosystem pla 03-20.pdf
- BIM
- 6602 Techno System - 25° bi-
asymmetric - Ceiling - 20200611.zip



6602 Techno System - bi-asimmetrico 25° - Plafone

Il suo design semplice e moderno si integra perfettamente in ogni contesto; lungo 1421 mm (a richiesta 575/1139/1703/2267/2831/3395 mm) è disponibile in diverse versioni.

Corpo apparecchio: in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS.

Il nuovo Techno System dispone di un'ampia gamma di ottiche con diverse dotazione di LED. In questo è modo possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo ad ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce.

Ottiche: lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche.

Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

L'apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari. In ogni caso, verificare con i progettisti e con l'ufficio di consulenza Disano la compatibilità tra il materiale e gli alimenti, in particolare, in tutte quelle industrie in cui è presente l'impianto di sanificazione.

Caratteristiche LED:

Fattore di potenza: 0,95.

Mantenimento del flusso luminoso:

(L90B10): 30000h.

(L85B10): 50000h.

(L75B10): 80000h.

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Temperatura ambiente: -10°C a + 40°C

A richiesta: versioni da 3000K-6500K e versioni complete di LED dedicati alla categoria FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fish, Bread & Pastries e Produce).

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
133022-42	CLD CELL	2.00	LED-3631lm-4000K-CRI 90	34 W	BIANCO
133023-42	CLD CELL	2.00	LED-7263lm-4000K-CRI 90	68 W	BIANCO
133022-6042	CLD CELL	2.00	LED-4543lm-4000K-CRI 80	34 W	BIANCO
133023-6042	CLD CELL	2.00	LED-9086lm-4000K-CRI 80	68 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.