



## 861 Comfortlight - LED

Corpo: in lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliesteri. Ottica: Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 65° 99.85. Dotazione: Sportellino e morsetto rapido per collegamento elettrico. Di serie, con pellicola di protezione. Questo permette di non sporcare gli apparecchi durante l'installazione e mantenere pulite le ottiche assicurando un perfetto rendimento. Fusibile di protezione 2A. Montaggio: ad incasso solo in appoggio sui traversini max. 38mm.

CARATTERISTICHE LED: • Tubo in vetro con attacco G13. • Temperatura ambiente: -10°C a + 40°C. • Elevato numero di cicli accensione/spengimento (circa 200.000). • Ecologico: nessuna emissione di raggi U.V. e I.R. LED 2800lm - 4000K - CRI 80 - UGR<19 - 25000h  
LED 3000lm - 6500K - CRI 80 - UGR<19 - 25000h  
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Download

DXF 2D  
- 861led.dxf



Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
150457-00	CLD CELL	3,10	LED 4X		2800lm-4000K-CRI 80	BIANCO
150458-00	CLD CELL	3,08	LED 4X		3000lm-6500K-CRI 80	BIANCO