



861 Comfortlight UGR<19

Corpo: in lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliesteri. Ottica: Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 65° 99.85. Dotazione: Sportellino e morsetto rapido per collegamento elettrico. Di serie, con pellicola di protezione. Questo permette di non sporcare gli apparecchi durante l'installazione e mantenere pulite le ottiche assicurando un perfetto rendimento. Montaggio: ad incasso solo in appoggio sui traversini max. 38mm.
UGR<19 - 80000h - L70B20 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Download

DXF 2D
- 861led.dxf

Montaggi
- comfortlight 09-20.pdf



Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
150459-00	CLD	3.04	LED-3990lm-4000K-CRI>80	37 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.