



884 Compact CRI95 - 245mm

L'illuminazione di zone di passaggio (scale, corridoi, ingressi) così come degli ambienti di lavoro (edifici pubblici, uffici, alberghi e ristoranti) non va trascurata, per motivi funzionali ed estetici. Ma non solo. Se ben illuminati, luoghi aperti al pubblico o residenziali infondono un grande senso di sicurezza oltre che di benessere.

Faretti da incasso robusti e di alta qualità, come quelli della famiglia Compact di Disano, sono la soluzione ideale: facili da inserire in qualsiasi contesto, garantiscono la massima efficienza e una lunga durata di vita.

All'eccellente qualità della luce Led, con un'ottima resa del colore, si aggiunge anche la certificazione "low flicker", che indica un'emissione luminosa stabile con un bassissimo grado di sfarfallio.

I faretti Compact sono conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e possono essere dotati di tecnologie di gestione e controllo, dai sensori di presenza fino a sistemi di controllo a distanza, che aumentano efficienza e durata di vita, evitando sprechi e accensioni inutili

Corpo: In alluminio pressofuso.

Diffusore: in materiale termoplastico resistente alle alte temperature.
Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 95).

Fattore di potenza ≥ 0.95

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 55.000h (L80B20).

diam. incasso 200/240mm

Apparecchio conforme al CAM.



Download

DXF 2D
- 884c.dxf

Montaggi
- COMPACT_884-883-882 rev4.pdf

BIM
- 884 Compact CRI95 - 245mm - 20200214.zip

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
156424-00	CLD	0.62	LED-2316lm-4000K-CRI 95	19 W	BIANCO
156424-39	CLD	0.53	LED-2200lm-3000K-CRI 95	19 W	BIANCO
156425-00	CLD	0.62	LED-3245lm-4000K-CRI 95	25 W	BIANCO
156425-39	CLD	0.57	LED-3063lm-3000K-CRI 95	25 W	BIANCO
156427-00	CLD	0.57	LED-3665lm-4000K-CRI 95	29 W	BIANCO
156427-39	CLD	0.56	LED-3482lm-3000K-CRI 95	29 W	BIANCO

Accessori



- 590 adattatori per molle

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.