



Sintesi System - a sospensione luce diretta/indiretta - con schermo satinato - UGR<22

Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un'ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo a ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.

Diffusore: schermo in PMMA trasparente con pellicola satinata diffondente ad alto rendimento.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010216-00	CLD	3,55	LED-3924lm-4000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010216-09	CLD CELL-E	0,00		35 W	BIANCO
22010216-1241	CLD-D-D	3,69	LED-3924lm-4000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010216-39	CLD	3,51	LED-3649lm-3000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010216-3941	CLD-D-D	3,68	LED-3649lm-3000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010217-00	CLD	6,79	LED-7848lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010217-1241	CLD-D-D	6,82	LED-7848lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010217-09	CLD-E	3,69	LED-7848lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010217-39	CLD	6,75	LED-7299lm-3000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010217-3941	CLD-D-D	6,98	LED-7299lm-3000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010218-00	CLD	3,69	LED-11772lm-4000K-CRI 80	108 W	BIANCO
22010218-1241	CLD-D-D	9,90	LED-11772lm-4000K-CRI 80	108 W	BIANCO
22010218-09	CLD-E	3,69	LED-11772lm-4000K-CRI 80	108 W	BIANCO
22010218-39	CLD	9,85	LED-10948lm-3000K-CRI 80	108 W	BIANCO
22010218-3941	CLD-D-D	10,20	LED-10948lm-4000K-CRI 80	108 W	BIANCO

## Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione semplice



- Sospensione elettrificata 3/5 poli



- Sospensione semplice Q



- Sospensione elettrificata Q



- Testatina di chiusura 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensore di luminosità e/o presenza



- Sintesi Spot - UGR<22 - modulo luminoso



- Staffa di giunzione - Sintesi



- Sospensione semplice con tiges Q



- Sospensione elettrificata con tiges Q

## Download

DXF 2D  
- sintesisosp.dxf

Montaggi  
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated