



Pastilla - 100/240 V

Pastilla è un apparecchio LED ad alta efficienza ideale per la sostituzione di prodotti con lampade tradizionali. Il suo design semplice e moderno consente un'installazione rapida, grazie alla staffa in dotazione, in diversi contesti quali corridoi, scale, bagni, hall o aree pubbliche. Disponibile in tre misure (Ø220/280/330 mm) e in versione standard 3000K/4000K, o a richiesta con sensore di luce-presenza (ON-OFF). Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguento. Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,9.

Download

- DXF 2D
- past.dxf
- Montaggi
- PASTILLA rev4.pdf
- BIM
- Pastilla - 100-240 V - 20201005.zip

| Codice | Cablaggio | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colore |
|---------------|-----------|------|-------------------------|------|--------|
| 22042510-00 | CLD | 0.53 | LED-1328lm-3000K-CRI 80 | 15 W | BIANCO |
| 22042511-00 | CLD | 0.55 | LED-1444lm-4000K-CRI 80 | 15 W | BIANCO |
| 22042512-00 | CLD | 0.77 | LED-1651lm-3000K-CRI 80 | 18 W | BIANCO |
| 22042513-00 | CLD | 0.79 | LED-1796lm-4000K-CRI 80 | 18 W | BIANCO |
| 22042514-00 | CLD | 1.01 | LED-2273lm-3000K-CRI 80 | 24 W | BIANCO |
| 22042515-00 | CLD | 1.02 | LED-2473lm-4000K-CRI 80 | 24 W | BIANCO |
| 22042512-19 | CLD | 0.83 | LED-1651lm-3000K-CRI 80 | 18 W | BIANCO |
| 22042513-19 | CLD | 0.83 | LED-1796lm-4000K-CRI 80 | 18 W | BIANCO |
| 22042514-19 | CLD | 1.05 | LED-2273lm-3000K-CRI 80 | 24 W | BIANCO |
| 22042515-19 | CLD | 1.08 | LED-2473lm-4000K-CRI 80 | 24 W | BIANCO |
| 22042510-0050 | CLD-EC | 0.53 | LED-1328lm-3000K-CRI 80 | 15 W | BIANCO |
| 22042511-0050 | CLD-EC | 0.53 | LED-1444lm-4000K-CRI 80 | 15 W | BIANCO |
| 22042512-0050 | CLD-EC | 0.89 | LED-1651lm-3000K-CRI 80 | 18 W | BIANCO |
| 22042513-0050 | CLD-EC | 0.80 | LED-1796lm-4000K-CRI 80 | 18 W | BIANCO |
| 22042514-0050 | CLD-EC | 1.10 | LED-2273lm-3000K-CRI 80 | 24 W | BIANCO |
| 22042515-0050 | CLD-EC | 1.01 | LED-2473lm-4000K-CRI 80 | 24 W | BIANCO |

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.