



Sun T - 4000K - High quality

Nuovi faretti da incasso orientabili per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero. Questi faretti di ultima generazione soddisfano in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente cambiato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo comfort visivo, e questo implica dare alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita.

Nei punti vendita, dal grande centro commerciale al piccolo negozio, la luce è l'elemento centrale, attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati in grado di rendere subito riconoscibile il proprio brand.

Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento (alberghi, bar, ristoranti), la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.

Ecco perché è nato Sun

Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle.
 Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.

Lente: Stampata ad iniezione in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.

Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Dissipatore: Passivo, stampato in alluminio pressofuso con scarichi laterali, per una maggiore circolazione del calore, in modo tale da garantire una maggiore durata del modulo

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Fattore di potenza: 0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 60000h (L80B20)

diam. incasso Ø 65/85mm

Download
 DXF 2D
 - sunt18.dxf
 Montaggi
 - SUN T-Q rev3.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22065510-00	CLD	0.37	LED COB-858lm-4000K-25°-HG-CRI>95	10 W	BIANCO
22065515-00	CLD	0.28	LED COB-858lm-4000K-40°-HG-CRI>95	10 W	BIANCO
22065511-00	CLD	0.37	LED COB-790lm-4000K-60°-HG-CRI>95	10 W	BIANCO
22065560-00	CLD	0.38	LED COB-858lm-4000K-25°-HG-CRI>95	10 W	ARGENTO
22065565-00	CLD	0.28	LED COB-858lm-4000K-40°-HG-CRI>95	10 W	ARGENTO
22065561-00	CLD	0.37	LED COB-790lm-4000K-60°-HG-CRI>95	10 W	ARGENTO
22065510-12	CLD-D	0.28	LED COB-858lm-4000K-25°-HG-CRI>95	9 W	BIANCO
22065515-12	CLD-D	0.28	LED COB-858lm-4000K-40°-HG-CRI>95	10 W	BIANCO
22065511-12	CLD-D	0.28	LED COB-790lm-4000K-60°-HG-CRI>95	9 W	BIANCO
22065560-12	CLD-D	0.28	LED COB-858lm-4000K-25°-HG-CRI>95	9 W	ARGENTO
22065565-12	CLD-D	0.28	LED COB-858lm-4000K-40°-HG-CRI>95	10 W	ARGENTO
22065561-12	CLD-D	0.28	LED COB-790lm-4000K-60°-HG-CRI>95	9 W	ARGENTO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.