



## Eco Deimos - DIMM

Faretti da incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità prezzo

Corpo: In lamiera d'acciaio.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,8

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)



### Download

DXF 2D  
- ecodeimos.dxf

Montaggi  
- ECO JANUS DEIMOS REV0.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22068311-12	CLD-D	0.17	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	BIANCO
22068371-12	CLD-D	0.17	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ARGENTO
22068331-12	CLD-D	0.17	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	NERO
22068361-12	CLD-D	0.18	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	CROMATO
22068391-12	CLD-D	0.19	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	OTTONE

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.