



Milano Multicolor - CAM

Corpo: in alluminio pressofuso completo di staffa regolabile in acciaio. Lastra interna: in PMMA. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 90%: 60.000h (L90B10). Fattore di potenza: >0,9 Apparecchio conforme al CAM.

Download

Montaggi
- MILANO_MC rev1.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22082319-36	CLD	0.80	LED-2091lm-2700K-CRI>90	21 W	BIANCO
22082319-39	CLD	0.80	LED-2210lm-3000K-CRI>90	21 W	BIANCO
22082319-00	CLD	0.80	LED-2379lm-4000K-CRI>90	21 W	BIANCO
22082319-0034	CLD	0.80	LED-2404lm-5000K-CRI>90	21 W	BIANCO
22082419-36	CLD	0.70	LED-2261lm-2700K-CRI>90	23 W	BIANCO
22082419-39	CLD	0.80	LED-2474lm-3000K-CRI>90	23 W	BIANCO
22082419-00	CLD	0.80	LED-2664lm-4000K-CRI>90	23 W	BIANCO
22082419-0034	CLD	0.80	LED-2690lm-5000K-CRI>90	23 W	BIANCO
22082519-36	CLD	0.70	LED-2501lm-2700K-CRI>90	25 W	BIANCO
22082519-39	CLD	0.72	LED-2642lm-3000K-CRI>90	25 W	BIANCO
22082519-00	CLD	0.73	LED-2844lm-4000K-CRI>90	25 W	BIANCO
22082519-0034	CLD	0.80	LED-2873lm-5000K-CRI>90	25 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.