

Shop 2 - CRI 93 - plafone

Telaio: in alluminio con farette orientabili e basculanti. Lente: sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,95
LED COB 17W - 3000K - 2000lm - CRI 93 - 38°



Download

Montaggi
- SHOP_PL_rev1.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22180616-00	CLD CELL-D	3,47	LED COB2x-1766lm-3000K-38°-CRI 93	38 W	BIANCO
22180616-68	CLD CELL-D	2,35	LED COB2x-1890lm-4000K-38°-CRI 93	38 W	BIANCO
22180616-1241	CLD CELL-D-D	3,50	LED COB2x-1766lm-3000K-38°-CRI 93	38 W	BIANCO
22180616-6841	CLD CELL-D-D	3,50	LED COB2x-1890lm-4000K-38°-CRI 93	38 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated