



Gotham CDM-R

Le zone espositive coinvolgono sempre più spesso la scelta mirata della luce, del colore, delle attrezzature. Il tutto, ben miscelato, crea comunicazione: ma la vera animazione comincia con la luce. Cambiano le scenografie, la posizione e i colori dei prodotti, ma difficilmente l'impianto di illuminazione viene adeguato ad ogni singola mutazione.

Corpo: In alluminio pressofuso con ampie alettature di raffreddamento

Riflettore: In alluminio ossidato e brillantato.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Portalampada: In ceramica e contatti argentati.

Dotazione: Fornito solo con staffa in alluminio alla quale può essere applicata la basetta o l'adattatore per binario.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Lampade: Completi di lampade CDM-Rmini Elite

Download

DXF 2D
- gothdcr.dxf

Montaggi
- 773500 daryl-gotham.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22260171-00	CELL	1.55	CDM-R mini 50 elite-7000cd-3000K-40°-Ra 90	58 W	Gx10	ARGENTO
22260172-00	CELL	1.90	CDM-R mini 50 elite-7000cd-3000K-40°-Ra 90	58 W	Gx10	ARGENTO
22260173-00	CELL	1.55	CDM-R mini 50 elite-7000cd-3000K-40°-Ra 90	58 W	Gx10	ARGENTO

Accessori



- Basetta



- Supporto angolare



- Morsetto



- Adattatore universale +



- Adattatore meccanico + elettrico

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.