

3700 Lucente 2.7 - con sensore di presenza e luminosità - STAND-ALONE

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: in policarbonato a dischi concentrici. Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione. LED: fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Sensore di luce/presenza (sottocodice -1219): è un dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione. Quando il sensore rileva un movimento nell'area di monitoraggio, la luce rimarrà accesa. Quando il sensore non rileva alcun movimento, la luce si spegnerà dopo un tempo pre-impostato.



Download

Montaggi
- CONTROL manual.pdf

| Code | Gear | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colour |
|---------------|-------|------|--------------------------|-------|---------|
| 22370030-1219 | CLD-D | 2,86 | LED-14000lm-4000K-CRI>80 | 100 W | GRAFITE |

Accessori



- Telecomando

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated