



3700 Lucente 3.1 - con sensore di presenza e luminosità - STAND-ALONE

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: in policarbonato a dischi concentrici. Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione. LED: fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Sensore di luce/presenza (sottocodice -1219): è un dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione. Quando il sensore rileva un movimento nell'area di monitoraggio, la luce rimarrà accesa. Quando il sensore non rileva alcun movimento, la luce si spegnerà dopo un tempo pre-impostato.

Download

Montaggi
- CONTROL manual.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22370031-1219	CLD-D	3.44	LED-21000lm-4000K-CRI>80	150 W	GRAFITE
22370032-1219	CLD-D	3.44	LED-28000lm-4000K-CRI>80	200 W	GRAFITE

Accessori



- Telecomando

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.