



Spot M2 - plafone - UGR<19

Spot singoli installabili a plafone dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto. A richiesta: versione da 15°-30°, disponibili versioni con diverse finiture estetiche ideali per creare suggestivi effetti di luce. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Download
 DXF 2D
 - m2s.dxf
 Montaggi
 - M_1-2-3-5_PLAF rev0.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22510102-00	CLD S+L	1.10	LED-380lm-4000K-20°-CRI 90	6 W	BIANCO
22510102-39	CLD S+L	0.21	LED-353lm-3000K-20°-CRI 90	6 W	BIANCO

Accessori



Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.