

Spot M5 - plafone - UGR<19



Spot singoli installabili a plafone dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto. A richiesta: versione da 15°-30°, disponibili versioni con diverse finiture estetiche ideali per creare suggestivi effetti di luce.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.



Download

Montaggi
- M_1-2-3-5_PLAF rev0.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22510105-00	CLD S+L	0,45	LED-1034lm-4000K-20°-CRI 90	12 W	BIANCO
22510105-39	CLD S+L	0,45	LED-962lm-3000K-20°-CRI 90	12 W	BIANCO

Accessori



- Alimentatore 700mA DIM DALI



- Alimentatore 700mA

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated