



Spot Panel 1 - plafone - UGR<19

Spot singoli installabili a plafone dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto. Modulo comfort da 78°. A richiesta: versione da 54°. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Download

Montaggi
- SPOT_PANEL_1-2 rev0.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22530101-00	CLD	1,10	LED-4823lm-4000K-CRI 90	51 W	BIANCO
22530101-39	CLD	1,10	LED-4485lm-3000K-CRI 90	51 W	BIANCO
22530101-1241	CLD CELL-D-D	1,10	LED-4823lm-4000K-CRI 90	51 W	BIANCO
22530101-3941	CLD CELDD	7,10	LED-4485lm-3000K-CRI 90	51 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated