


Vision B+M - LED 60°



Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22702611-00	CLD CELL	0.80	bianco	0x0x182 Ø133	18	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22702631-00	CLD CELL	0.80	nero	0x0x182 Ø133	18	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22702671-00	CLD CELL	0.80	argento met.	0x0x182 Ø133	18	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22702610-00	CLD CELL	0.80	bianco	0x0x182 Ø133	18	POWERLED white-570lm-4000K-60°
22702630-00	CLD CELL	0.80	nero	0x0x182 Ø133	18	POWERLED white-570lm-4000K-60°
22702670-00	CLD CELL	0.80	argento met.	0x0x182 Ø133	18	POWERLED white-570lm-4000K-60°

Una nuova famiglia di proiettori che copre la più completa gamma di fonti e necessità illuminotecniche per un perfetto controllo ottico della luce emessa.

Un sistema di apparecchi nato per soddisfare i più diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica e della presentazione: disegnato dalla "performance" e dall'ampio programma di utilizzazione delle più innovative sorgenti luminose per un confort visivo ottimale.

Le componentistiche più performanti sono inserite in un corpo in estruso di alluminio a camere passanti che permette l'ottimizzazione degli scambi termici per dissipazione conduttiva e convettiva per massime performances e affidabilità dell'apparecchio. La tige di supporto a gomito è traslabile e permette di ottimizzare il bilanciamento dell'apparecchio a secondo della sua configurazione.

La scala micrometrica radiale permette un esatto controllo dell'orientamento e puntamento del fascio luminoso. La moderna progettazione illuminotecnica necessita sempre più spesso di un ottimo risultato estetico. Diventa importante poter scegliere, in un prodotto che esteticamente mantenga lo stesso design, differenti fonti luminose.

Nasce così Vision per rispondere a tutte le esigenze. Infatti un unico corpo, garantisce continuità applicativa con ottiche e lampade diverse, trovando il suo impiego ideale in quegli ambienti dove, richiedendo luce d'accento, occorre variare la qualità dell'emissione luminosa.

Design: Italo Rota, Alessandro Pedretti

Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.

Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Completo di POWERLED 3x1.6W - 3000/4000K - 60°