



Download

DXF 2D
- vis sos big.dxf

Montaggi
- VISION 2.0 rev8.pdf



Vision 2.0 big - Sospensione

Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.
Riflettore: in alluminio brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Fattore di potenza: >0,9
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
Equipaggiamento: completo di cavo (L=2,50m) e rosone per la sospensione.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22703312-00	CLD	2,01	LED-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	BIANCO
22703332-00	CLD	2,01	LED-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	NERO
22703372-00	CLD	2,01	LED-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	ARGENTO
22703313-00	CLD	0,90	LED-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	BIANCO
22703333-00	CLD	2,01	LED-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	NERO
22703373-00	CLD	2,01	LED-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	ARGENTO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated