

6502 Rapid system - bilampada LED

Grazie all'esperienza e alla qualità Disano uno dei prodotti leader nel suo settore, la serie Rapid System, diventa a LED: le caratteristiche di base sono quelle che hanno garantito negli anni il loro successo, e ora possono usufruire dei principali vantaggi della tecnologia LED per l'illuminazione, quali la luce di qualità, il risparmio energetico e la maggiore durata di vita. Simili caratteristiche possono essere applicate solo ad apparecchi di alto livello progettuale e realizzativo. Ideale per essere installato nei punti vendita, risparmiando sulle spese di gestione avendo i LED come sorgente luminosa e per le sue doti di versatilità e la semplicità di montaggio e trasformazione. I LED utilizzati sono di ultimissima generazione e i moduli sui quali sono installati possono essere orientati per ottimizzare la luce e la resa quando vengono usati gli accessori ottici. Una soluzione semplice e innovativa per disporre della tecnologia più avanzata in tema di illuminazione dei punti vendita e di spazi commerciali.

CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato.

DIFFUSORE: Microrigrato in metacrilato

VERNICIATURA: Acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliesterica bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione.

DOTAZIONE: Nottolino di fissaggio, in nylon.

EQUIPAGGIAMENTO: Possibilità di ruotare i tubi LED per orientare la luce e quindi ottimizzare la resa degli accessori ottici.

MONTAGGIO: A plafone o a parete


NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000/8000/10000lm - 3000/4000K - CRI80 - 24/48/60W, Ta-10+40°C vita utile 50.000h L80B20.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Possibilità di dimmerazione 1-10V

Fattore di potenza: 0,9



Download
DXF 2D
- 6502.dxf
Montaggi
- rapid_system_led.pdf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
237541-00	CLD CELL	0,96	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237541-39	CLD CELL	0,85	LED white 24W	-	3890lm-3000K-CRI 80	BIANCO
237543-39	CLD CELL	1,14	LED white 60W	-	9720lm-3000K-CRI 80	BIANCO
237542-39	CLD CELL	1,14	LED white 48W	-	6480lm-3000K-CRI 80	BIANCO
237542-00	CLD CELL	1,07	LED white 48W		8000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237543-00	CLD CELL	1,02	LED white 60W		10000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237542-07	CLD CELL-E	1,94	LED white 48W		8000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237541-12	CLD CELL-D	0,86	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237543-07	CLD CELL-E	2,32	LED white 60W		10000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237542-12	CLD CELL-D	1,34	LED white 48W		8000lm-4000K-CRI 80	BIANCO

Accessori



Accessori



- 6413 Riflettore concentr. mono



- 6411 Riflettore asimmetrico -
Rapid System



- 6025 Giunto a croce



- 6019 Testata giunto circolare