



## Download

DXF 2D - d3110.dxf

3DS - 3111\_ghost.3ds


3DM

- 3111\_ghost.3dm

Montaggi

- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24\_ghost.pdf





## 3112 Ghost - diffusore verniciato

CORPO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento DIFFUSORE: In policarbonato trasparente. Internamente prismatizzato per un maggiore controllo luminoso. Esternamente verniciato in colore argento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Il riflettore internamente è metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior rendimento. Protezione trasparente antigraffio e antimpronta.

VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione per cataforesi epossidica, grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano con fondo per stabilizzazione ai raggi U.V., per ultima finitura con vernice acrilica argento metallizzato.


PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto flessibile, capicordatocon puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5 mmq. Morsettiera 2P + T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mmq.

EQUIPAGGIAMENTO: Gancio per la sospensione. Passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9, max diam. 12)

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC, sono protetti con il grado IP43IK08 secondo le EN 60529.

Installabili su superfici normalmente infiammabili.



## Accessori



- 2511 Elettrificato mono



- 2512 Matassa



- 2518 sospensione semplice



- 2507 sospensione semplice



- 2509 sospensione elettrificat



2510 Sospensione mono



- 2508 Sospensione elettrificata