



3193 Sforza - stradale

L'eleganza in città spesso sta nella semplicità. In un paesaggio urbano sempre più affollato da stimoli e segnali confusi si sente l'esigenza di forme semplici e riconoscibili.

Sforza trasmette serenità e affidabilità, proprio quello che si richiede a un buon progetto di illuminazione in città.

Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso. Con braccio di sostegno in alluminio (attacco palo $\phi 60$)

Diffusore: vetro temperato, spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001).

Riflettore: Ottica antinquinamento luminoso, in alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente spessore 3micro e brillantato.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato a innesto rapido.

Morsettiere 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5mm²

Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica per la resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, color argento sabbato e grigio grafite, stabilizzata ai raggi UV. Altri colori a richiesta

Dotazione: In caso di manutenzione si apre la cornice che rimane appesa tramite staffe. Sezionatore di serie e connettore rapido per il collegamento elettrico. Cablaggio posto su piastra asportabile per una facile manutenzione

Possibilità di versione bipotenza, con un sistema di telecontrollo e telegestione
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Download

DXF 2D
- 3193.dxf

3DS
- disano_3193_sforza.3ds

3DM
- disano_3193_sforza.3dm

Montaggi
- sforza_forcella_installazione.dxf
- sforza3.pdf

| Codice | Cablaggio | Kg | Watt | Attacco base | Lampade | Colore |
|-----------|-----------|-------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 327022-00 | CNR-L | 11,20 | SAP-T 150 | E40 | 17200lm-2000K-Ra 4 | ARGENTO/GRAFITE |
| 327023-00 | CNR-L | 11,00 | CDO-TT 70 | E27 | 6300lm-2800K-Ra 1a | ARGENTO/GRAFITE |
| 327024-00 | CNR-L | 11,20 | CDO-TT 100 | E40 | 8800lm-2800K-Ra 1a | ARGENTO/GRAFITE |
| 327025-00 | CNR-L | 12,20 | CDO-TT 150 | E40 | 13500lm-2800K-Ra 1b | ARGENTO/GRAFITE |
| 327020-00 | CNR-L | 11,00 | SAP-T 70 | E27 | 6000lm-2000K-Ra 4 | ARGENTO/GRAFITE |
| 327021-00 | CNR-L | 11,20 | SAP-T 100 | E40 | 9000lm-2000K-Ra 4 | ARGENTO/GRAFITE |