

2885 Saturno ø370 HE - high efficiency

Saturno LED di Disano Illuminazione: la luce amica dell'ambiente e di chi lavora. Si amplia la gamma dei proiettori Disano per magazzini e ambienti produttivi. Saturno LED è l'alternativa giusta per raggiungere le migliori prestazioni, senza sprechi, in ambienti in cui non serve la massima potenza.

Costruito con i migliori materiali per durare nel tempo e progettato per un miglior controllo della luce. Un processo produttivo sempre più efficiente e sostenibile è la sfida più importante per le aziende che puntano al massimo della competitività. L'applicazione delle nuove tecnologie di illuminazione ai reparti di produzione consente di raggiungere tre obiettivi fondamentali: risparmiare energia con vantaggi economici ed ambientali, migliorare la sicurezza e il comfort nei luoghi di lavoro e aumentare la produttività.

I nuovi apparecchi di illuminazione a Led dimezzano i consumi energetici e offrono una qualità di luce superiore, in linea con le richieste di mercato. Pensiamo a come stanno cambiando i reparti di produzione, con uno spazio sempre maggiore all'automazione e alle lavorazioni di precisione. Le sorgenti Led con un'alta resa cromatica permettono di conseguire una visuale migliore, con effetti positivi sulla salute e il benessere di chi lavora. La gamma di proiettori Disano è stata progettata per l'utilizzo ottimale delle sorgenti Led e delle tecnologie per una gestione più efficiente dell'impianto luci in ambiente industriale. La possibilità di scegliere il prodotto con le caratteristiche tecniche più adatte alle proprie esigenze permette di ottimizzare l'investimento economico, raggiungendo sempre altissimi livelli di prestazione.

Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura.

Diffusore: in policarbonato trasparente, LED con lenti di protezione.

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.


Dotazione:

- Viterie esterne in acc.inox.: valvola di ricircolo aria. Connettore rapido per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio.
- Versioni ø370mm complete accessorio di fissaggio per la sospensione. In dotazione, due cavi in acciaio (L= 25cm) muniti di moschettoni, che consente l'installazione dell'apparecchio con un singolo punto di fissaggio.
- Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità:
- modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, cioè tra il conduttore di fase verso quello di neutro.
- modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell'apparecchio se quest'ultimo è in classe II e se installato su palo metallico.

- A richiesta:
- Protezione fino a 10KV
 - Versioni con sensore integrato di presenza/luminosità ON-OFF, dimmerabile (0-10V, 1-10V o DALI) o con predisposizione ZHAGA.
 - Cablaggio CLD D-D (DALI) con sottocodice -0041
 - Cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata (sottocodice -0050)
 - Versione con LED AMBRA 2200K con sottocodice -73. Attenzione: in fase di ordine scegliere la tipologia di LED AMBRA adeguata in base al progetto illuminotecnico o al tipo di installazione da eseguire.
 - Disponibile anche un accessorio che garantisce a Saturno un valore UGR<22.
 - Possibilità di gestione del punto-luce centralizzata o con sensori di presenza/luminosità esterni

Versione in emergenza: acquistare a parte l'acc.1175 (997651-00). Per versione cod. 330732-07 acquistare a parte l'acc.1175 (997654-00).

LED: fattore di potenza: 0,95.
 Mantenimento flusso luminoso:
 330775-xx - 80% - 80.000h - (L80B10) - Ta = -20°C + +45°
 330777-xx - 80% - 80.000h - (L80B10) - Ta = -20°C + +40°



Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore	Surge
330775-00	CLD	6.29	LED-16340lm-4000K-CRI 80	87 W	GRAFITE	4kV
330777-00	CLD	6.22	LED-22024lm-4000K-CRI 80	129 W	GRAFITE	4kV
330775-07	CLD-E	6.48	LED-16340lm-4000K-CRI 80	87 W	GRAFITE	4kV
330777-07	CLD-E	6.22	LED-22024lm-4000K-CRI 80	129 W	GRAFITE	4kV

Accessori



Download

DXF 2D
 - 2885hei.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.