



1751 Metropolis concentrante

CORPO: In alluminio pressofuso con staffa di orientamento e raccordo per innesto su palo Ø 60.

TELAIO: In alluminio pressofuso con apertura a cerniera.

Con ganci di chiusura in alluminio e con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale.

RIFLETTORE: OTTICA ANTINQUINAMENTO LUMINOSO. Versione concentrante in alluminio tornito 99.85 ossidato anodicamente spessore 6µ e brillantato

DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1: 2001).

VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbaiato o grafite

PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, in doppio isolamento al silicone sezione 1.0 mm². Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

DOTAZIONE: Cablaggio posto su piastra asportabile con connettori rapidi per il collegamento della linea e del bicchiere portalampada. Di serie con riduzione attacco palo Ø60.

EQUIPAGGIAMENTO: Durante la manutenzione la copertura rimane agganciata mediante una cerniera in acciaio. Guarnizione in materiale ecologico. Staffa di rotazione con scala goniometrica di regolazione del corpo. Doppio sezionatore di serie, uno per l'installazione rapida su palo e uno per la manutenzione.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598. Sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN60529. In classe di isolamento II.

A richiesta: Altri colori con vernice metallizzata.

Superficie di esposizione al vento: 1700 cmq.

Design Studio Dal Lago

Download

- DXF 2D
- 1751_metropolis.dxf
- 3DS
- 1751_metropolis.3ds
- 3DM
- 1751_metropolis.3dm
- Montaggi
- 1750_3_metrop.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
422927-00	CNR-L	13,30	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	GRAFITE
422923-00	CNR-L	13,30	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	ARGENTO SABBAIATO

Accessori

