

1849 Bitta 3 - a piantana - Design: Lorenzo Stano



La luce in esterno oltre agli aspetti funzionali ha una funzione estetica. Un apparecchio di dimensioni contenute con una corretta gestione del fascio luminoso può creare scenografie suggestive ed eleganti. Un apparecchio pensato sia per l'installazione con supporto a colonna in acciaio, ma anche a parete. Una grande versatilità d'impiego e l'utilizzo di tecnologie avanzate ad alta efficienza

Corpo/Base: In alluminio pressofuso.
Diffusore: In policarbonato opale, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V.
Dotazione: versione a piantana è completa di tirafondi e di connettore presaspina per una rapida installazione.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.



Download

DXF 2D
- 1842.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
511480-00	CELL	14.53	JM-TS 70-5700lm-4000k-Ra 1b	85 W	Rx7s	GREY9007
511481-00	CELL	14.59	JM-TS 70-5700lm-4000k-Ra 1b	85 W	Rx7s	GRAFITE
511482-00	CELL	14.53	JM-TS 70-5700lm-4000k-Ra 1b	85 W	Rx7s	ANTRACITE
511483-00	CELL	14.57	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	GREY9007
511484-00	CELL	14.57	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	GRAFITE
511485-00	CELL	14.57	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	ANTRACITE

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.