
















DXF 2D - 1614wll.dxf wall.pdf





## 1614 Wall - Con schermo a palpebra

CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.

CORNICE: In alluminio pressofuso con schermo a palpebra.

RIFLETTORE: Simmetrico, in policarbonato bianchissimo, resistente ai raggi

Versione INC 40W, in alluminio brillantato.

DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.

VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione, per cataforesi epossidica, nero, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica grigia.

PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco E27: G23

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, cavetto rigido sez. 0.50 mm² e guaina di PVC-HT. Morsettiera 2P in policarbonato, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

DOTAZIONE: Complete di cornice di serraggio. Di serie scatola per incasso (da cementare subito ad inizio lavori mentre la cornice può essere applicata a fine realizzazione), predisposta per l'ingresso del tubo di alimentazione sul fondo o dalle parti laterali, con riferimenti per il posizionamento a piombo nell'

EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Piastra portaccessori elettrici asportabile per una facile manutenzione. Pressacavo in

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. In classe di isolamento II. Hanno la certificazione di conformità Europea ENEC.

CON LAMPADE COLORATE: FLC2x9s cod. 530651-96 blu FLC2x9s cod. 530651-97 verde FLC2x9s cod. 530651-98 rosso

| Code      | Gear  | Kg   | Watt             | Base | Lamps              | Colour  |
|-----------|-------|------|------------------|------|--------------------|---------|
| 530653-96 | CNR-L | 3,07 | FLC 2x9S blue    | G23  |                    | GRAFITE |
| 530653-97 | CNR-L | 3,07 | FLC 2x9S green   | G23  |                    | GRAFITE |
| 530652-00 | S     | 1,33 | MAX 40/ FLC 15EL | E27  | 430lm-2700K-Ra 100 | GRAFITE |
| 530653-08 | CELL  | 3,00 | FLC 2x9S         | G23  | 600lm-4000k-Ra 1b  | GRAFITE |
| 530653-98 | CNR-L | 3,07 | FLC 2x9S red     | G23  |                    | GRAFITE |