



1634 Microfloor LED

CORPO: In nylon f.v.
DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici, agli urti.
CORNICE: In acciaio inox AISI 316.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma silconica e EPDM.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
 Acquistare un trasformatore a parte cod. 997665 (max 5 faretto)
 Fattore di potenza: $\geq 0,95$
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

Download

DXF 2D
 - 1650_microfloor.dxf
 Montaggi
 - microfloor 03-21.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
530815-00	CLD S+L	0.50	LED-520lm-4000K-25°-CRI 80	4 W	INOX
530817-00	CLD S+L	0.44	LED-520lm-4000K-120°-CRI 80	3 W	INOX

Accessori



- 314 Telaio a parete



- 313 Controcassa



- 179 Cablaggio CC-IP677

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.