


7204 Serena - versioni speciali su richiesta



Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Lampade
720410-00	CNR-F	6.10	bianco	FL 1x18 + FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
720411-00	CNR-F	6.50	bianco	FL 2x18 + FL 2x18-G13
720412-00	CNR-F	6.80	bianco	FL 1x36 + FL 2x18-G13
720413-00	CNR-F	6.20	bianco	FL 2x36 + FL 2x18-G13
720414-00	CNR-F	6.00	bianco	FL 1x58+FL 2x18-G13
720415-00	CNR-F	6.60	bianco	FL 2x58 + FL 2x18-G13
720416-00	CELL-F	6.30	bianco	FLC 2x55L + FL 2x18-2G11

Canale alimentazione: profilo portante in estruso di alluminio e testate laterali di chiusura in pressofusione di alluminio, totale assenza di spigoli vivi e zone taglienti. Canaline portacavi autoestinguenti, differenziate per alimentazioni correnti forti e deboli.

Corpi illuminanti: corpo in estruso di alluminio e testate laterali di chiusura in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio lucido, schermo infrangibile antiabbagliamento in plexiglas.

Gas medicali: Spezzone di canale alto predisposto per il fissaggio box per gas. Dimensionamento in base al numero di box gas richiesti. Installazione a minimo 50 cm da prese elettriche. La Disano fornisce solo una predisposizione per l'installazione dei tubi porta gas medicali.

Verniciatura: con polvere epossipoliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV.

Montaggio: l'installazione avviene in due tempi:

- Fissaggio delle piastre di supporto della struttura.

- Posizionamento canale alimentazione elettriche e corpi illuminanti.

Accessori: la composizione dei servizi elettrici può essere personalizzata in funzione delle differenti esigenze utilizzando accessori di primaria marca a scelta del committente.

Normative: prodotti in conformità alle norme EN 60598-CEI 34-21; EN 60601-1-CEI62-5, UNI EN ISO 1197 CLASSE I, direttiva 93/42 CEE. In queste pagine sono riportate alcune proposte di composizioni standard di Serena. Le composizioni standard vengono offerte con una sola tipologia di comandi e servizi elettrici. Sono realizzabili soluzioni personalizzate. Gli apparecchi utilizzati per l'illuminazione generale indiretta e per l'illuminazione lettura/visita sono stati progettati come corpi illuminanti indipendenti. Installabili direttamente a parete, sono anche applicabili alle due tipologie di canali, per mezzo di un sistema di fissaggio semplice e veloce, anche dopo la posa a muro e l'allacciamento elettrico del canale.

VERSIONE "S1" - "D1"

Luce indiretta

= FL 2x32 ECO

Luce diretta

= FL 2x25 ECO

Spot

= DICR 20W (acc. 7211)

2 scatole 3 posti contenenti:

1 = presa bipasso e presa Schuko con fusibile

2 = interruttore on-off, tastiera pensile (per chiamata e per accensione luce lettura), tappo copriforo.

a richiesta: possibilità di box gas (acc. 7210)

VERSIONE "S2" - "D2"

Luce indiretta

= FL 2x32 ECO

Luce diretta

= FL 2x13 ECO

Spot

= DICR 20W (acc. 7211)

2 scatole 3 posti contenenti:

1 = presa bipasso e presa Schuko con fusibile

2 = interruttore on-off, tastiera pensile (per chiamata e per accensione luce lettura), tappo copriforo.

a richiesta: possibilità di box gas (acc. 7210)

VERSIONE "S3" - "D3"

Luce indiretta

= FL 2x32 ECO

Luce diretta

= FL 2x13 ECO

Spot

= DICR 20W (acc. 7211)

2 scatole 3 posti contenenti:

1 = presa bipasso e presa Schuko con fusibile

2 = interruttore on-off, tastiera pensile (per chiamata e per accensione luce lettura), tappo copriforo.

a richiesta: possibilità di box gas (acc. 7210)

VERSIONE "S4" - "D4"

Luce indiretta

= FL 2x32 ECO

Luce diretta

= FL 2x13 ECO

Spot

= DICR 20W (acc. 7211)

2 scatole 3 posti contenenti:

1 = presa bipasso e presa Schuko con fusibile

2 = interruttore on-off, tastiera pensile (per chiamata e per accensione luce lettura), tappo copriforo.

a richiesta: possibilità di box gas (acc. 7210)