



Download



340 Main

MAIN: Unità di controllo per la gestione del sistema "Illuminazione di emergenza" studiato per gestire fino ad un massimo di 128 unità suddivise in 2 linee da 64. Dotato di Led e relé per la segnalazione di guasti. Idoneo per essere montato in quadri direttamente su guida DIN.

Alimentazione 230-240Vac 50-60Hz 20W.

Contenitore agganciabile su guida DIN EN 50022: norme EN 43880 Misure: 159 x 90 x 55 - 9 moduli Materiale : PPO autoestinguente Grado di protezione: IP20 Classe di isolamento: IPeso: 0,400 Kg Tensione di alimentazione: 230/240V - 50/60Hz Assorbimento: 15 VA Tensione linea Bus: 9,5-22,4V Corrente linea Bus: max 250 mA Velocità di trasmissione dati: 1.200 Baud Max numero apparecchi per ECS MAIN: 128 - max numero gruppi per ECS MAIN: 2

- max numero lampade (AD-1) per gruppo: 64

Distanza massima tra MAIN e ultima lampada: 300 mt Sezione del cavo a 2 poli per linea Bus - fino a 100mt: 2x 0,5mm²

- fino a 150mt: 2x0,75mm²

- fino a 300mt: 2x 1,5mm²

Collegamento a buzzer per allarme, max 100mA - 24Vdc

Codice	Kg	WTot	Colore
986550-00	0.05	0 W	BIANCO

Prodotti



- 614 Safety con cartello - EM 1h

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.