





## 387 Lastra pegaso singola


Corpo: In poliestere rinforzata con fibra vetro sp.6mm

Supporto: In alluminio pressofuso con attacco a palo anch'esso in alluminio pressofuso.

Palo per Pegaso: In acciaio ø 102, colore argento. Completo di finestra di ispezione con morsettiera asportabile. La versione con base è completa di basamento, 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.

Lastra singola o doppia in poliestere per creare effetti a luce indiretta. Da utilizzarsi direttamente a palo con i raccordi dei vari prodotti per l'installazione di Pegaso sui pali acc 1492/1494 PROIETTORI CONSIGLIATI DA UTILIZZARE CON PEGASO

Si consiglia di utilizzare il proiettore più adatto secondo l'ambiente dove viene



Codice	Kg	WTot	Colore
991391-00	15.80	0 W	GREY9007



1487 palo da interrare



1485 palo con base - Pegaso

## Prodotti



- 1521 Elfo concentrante per Pegaso CDM-T70



1292 Cilindro - luce diretta



1290 Cilindro - luce



- 1291 Cilindro - luce diretta/indiretta con lente





- 1561 Elfo LED per Pegaso COB



Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.